

# VitaFount AlcoFree

## Feuchtmittelzusatz für den alkoholreduzierten Druck

VitaFount AlcoFree ist ein Feuchtmittelzusatz für den alkoholreduzierten Bogenoffset Druck und für den Endlosformulardruck.

Anwendung

- Standarddosierung: 3 - 4 %
- Für IPA-freien Druck oder IPA-Reduktion (0-5%)
- Sowohl für weiches als auch für hartes Wasser geeignet
- schnelles Freilaufen, stabiles Farb-Wasser-Gleichgewicht
- verminderter Aufbau auf dem Gummituch und auf dem Gegendruckzylinder
- verminderter Farbaufbau auf den Feuchtwalzen
- keine Farbrückspaltung ins Feuchtwasser
- kein Kalkaufbau auf Farbwalzen
- sehr gute und schnelle Farbtrocknung bei matt gestrichenen Papieren und nicht saugenden Substraten
- dauerhaft klares, sauberes Feuchtwasser (mehrere Wochen), dadurch Verlängerung der Wechselintervalle
- stabiler pH-Wert und Leitfähigkeit
- hohe Farbdichte und Glanz auf dem Druckerzeugnis
- schnellere Farbtrocknung, verbesserte Scheuerfestigkeit der Druckfarbe
- für CTP-Platten geeignet
- geeignet für konventionelle und für UV-Farben, Sonderfarben und für Metallpigmentfarben
- VOC-Gehalt ca. 16 %
- pH-Wert 4,5 – 5,0 (je nach Wasserhärte)
- Zunahme der Leitfähigkeit pro % Zugabe um ca. 175  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Dichte 1,05 kg/l




Eigenschaften



Zum Wechsel auf VitaFount AlcoFree muss das Feuchtsystem entleert und gründlich gereinigt werden. Wir empfehlen eine Reinigung mit einer 10%igen Ecosollösung.

Die Freigabe des VitaFount AlcoFree zur Anwendung in Maschinen der Hersteller Heidelberg, manroland, König & Bauer und liegt vor ebenso wie die Freigabe durch ISEGA.

*Hinweise*

-  20 kg Kanister
-  200 kg Fass
-  1000 kg IBC

*Gebinde*

VitaFount AlcoFree ist nach EG-Richtlinie 1272 / 2008 (EG) - in der aktuellen Version - eingestuft und gekennzeichnet. VitaFount AlcoFree ist kein Gefahrgut im Sinne der nationalen und internationalen Transportvorschriften.

*Kennzeichnung*

Alle unsere Produktinformationen, sowie unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter [www.boettcher-systems.com](http://www.boettcher-systems.com). Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

## Felix Böttcher GmbH & Co. KG

**Zentrale und Hauptwerk**  
 Stolberger Str. 351 - 353  
 50933 Köln  
 Telefon 0221 4907 - 1  
 Telefax 0221 4907 - 435  
 koeln@boettcher-systems.com



[www.boettcher.de/kontakt](http://www.boettcher.de/kontakt)

