

# Böttcherin EG-UV

## Regenerierer für Walzen und Drucktücher im UV-Druck

Für die manuelle Tiefenreinigung von Walzen, Drucktüchern und Metalloberflächen von angetrockneter UV-Farbe.

Anwendung

- Flammpunkt: -13 °C
- nicht wassermischbar, aromatenfrei
- sehr gute Löseeigenschaften für angetrocknete UV-Farbe
- schnelle Trocknung
- gute chemische Verträglichkeit von UV-beständigen Druckwalzen und Drucktüchern (EPDM)
- zum Entglätten von Drucktüchern
- greift nicht eingebrannte Positivplatten an


Eigenschaften

Böttcherin EG-UV ist ausschließlich für die **manuelle Anwendung** bestimmt. Dabei wird Böttcherin EG-UV unverdünnt eingesetzt.

Bei der Anwendung sind zum Schutz der Haut Handschuhe zu tragen.

Hinweise





- 10 Liter Kanister
- 20 Liter Kanister
- 200 Liter Fass

*Gebinde*

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 (CLP) - in der aktuellen Version - eingestuft und gekennzeichnet. Es ist kein Gefahrgut im Sinne der nationalen und internationalen Transportvorschriften.

*Kennzeichnung*

Alle unsere Produktinformationen, sowie unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter [www.boettcher-systems.com](http://www.boettcher-systems.com). Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

## Felix Böttcher GmbH & Co. KG

**Zentrale und Hauptwerk**  
Stolberger Str. 351 - 353  
50933 Köln  
Telefon 0221 4907 - 1  
Telefax 0221 4907 - 435  
koeln@boettcher-systems.com



[www.boettcher.de/kontakt](http://www.boettcher.de/kontakt)

