

BöttcherFount H-2003 4.8

Feuchtmittelzusatz zum alkoholfreien Druck

BöttcherFount H-2003 4.8 ist ein Feuchtmittelzusatz zum alkoholfreien Druck auf Heatset- und Endlosformulardruckmaschinen.

Anwendung

- Standarddosierung 2 bis 3 %
- sehr stabiles Farb-/Wasser-Gleichgewicht
- geringe und stabile Wasseraufnahme der Druckfarbe, damit hohe Farbdichte
- schnelles Freilaufen und stabiler Fortdruck
- geeignet für Wasserhärte von 5 bis 15° dH (Gesamthärte)
- pH-Wert 4,8 bis 5,0 (je nach Wasserhärte)
- reduzierte Kalkbeläge auf den Farbwalzen
- verminderter Aufbau von Papierstaub und Farbe auf dem Drucktuch
- reduzierte Farbrückspaltung in das Feuchtwerk
- reduzierter Farbnebel
- wirksamer Schutz gegen Schaum
- Zunahme der Leitfähigkeit pro % Zugabe um 400 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Dichte 1,10 (kg/l)

Eigenschaften

Vor der Anwendung von BöttcherFount H-2003 4.8 muss das Feucht-Umlaufsystem restlos entleert und gereinigt werden.

Je weiter der Isopropanol-Gehalt gesenkt wird, desto eher können sich Verschmutzungen im Feuchtsystem anreichern. Daher sollte das Feuchtwasser in regelmäßigen Abständen, z. B. alle 2-3 Wochen ausgewechselt werden.

Zur Reinigung des Feuchtmittelkreislaufs empfehlen wir eine regelmäßige Anwendung des *BöttcherPro Hydroclean*.

Hinweise





- 200 kg Fass
- 600 kg Container
- 1.000 kg Container

Gebinde

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 (CLP) - in der aktuellen Version - eingestuft und gekennzeichnet. Es ist kein Gefahrgut im Sinne der nationalen und internationalen Transportvorschriften.

Kennzeichnung

Alle unsere Produktinformationen, sowie unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.boettcher-systems.com. Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Zentrale und Hauptwerk
Stolberger Str. 351 - 353
50933 Köln
Telefon 0221 4907 - 1
Telefax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com



www.boettcher.de/kontakt

